




AVDP-311



特徴

1/3 インチのソニーカラースーパーHAD CCD
オーディオ機能搭載
オートフォーカスズームレンズ
高速でズームさせながら、光学で 360° 及び、90° のパンチルト機能。
3 倍ズーム
1.5Lux / F2.6
抗衝撃カバー

仕様

LAN 速度	10/100 イーサネット
プロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP FTP、HTTP、RTP、RTSP
フレームレート	NTSC: PAL: 30、25
オンラインユーザの数	10
セキュリティ	パスワードがある複数のユーザアクセスレベル
ウェブ管理ソフトウェア	同時の制御最大 16 ネットワークカメラ)
イメージセンサ	1/3 インチのソニーカラースーパーHAD CCD
画素	768(H)*494(V)<NTSC>/752(H)*582(V)<PAL>
解決	480TV 線
レンズ	f4.2~12.7mm
f 数	F2.6 の (広い) ~ 4.3 (テレビ)
視野角	26.7° ~ 80°
回転範囲	360°
傾斜範囲	90°
ズーム	3X 光学ズーム (f4.2~12.7mm)
マックス	Speed 270/s を撮影してください、そして、180/s を傾けてください。
シャッター速度	1 / 100,000 秒までの 1 / 60(1/50)
ルミネーション	1.5 ルクス / F2.6
ビデオ出力	1.0 Vp-p。75 Ω
BLC	オンオフ
ホワイトバランス	ATW
カメラ ID	0~255
遠隔操作	可能
動き検出	可能
アラームとイベント	FTP とメールの上のイメージアップロード
一般入出力	x1
パワー	12VDC、1A
運転温度	0~40°C
湿度	85%
最小のウェブ閲覧要件	Pentium4CPU1.3 ギガヘルツか、より高いか、同等な AMD 256MB の RAM AGP グラフィックカード、Direct Draw、32MB の RAM Windows XP、Windows2000Server、ME98、DirectX9.0 以降 インターネット Exploerer 6.x 以降
寸法 (mm)	134(D)x122(H)(寸法公差 : (± 5mm))